

## 型号/Model Number

序号	产品名称	型号	规格	容量	备注
			高 x 宽 x 深 (mm)		
1	光纤配线架	GPX818-AH1	2000x840x300	648芯	提供36U安装空间
2		GPX818-AH2	2200x840x300	720芯	提供40U安装空间
3		GPX818-AH3	2600x840x300	864芯	提供48U安装空间

## 产品特性/Features

- 1、标准19"结构, 光缆的引入开剥、调度可实现全正面操作;
- 2、机架左右两侧均可出纤, 容量大、密度高, 方便并架扩容;
- 3、全封闭式结构、跳纤不外露, 外形美观、防尘效果好;
- 4、带状光缆提供专用开剥保护接头, 使裸纤的保护、光缆的固定、接地更完善、可靠;
- 5、可安装光分路器、衰减器等增值模块, 操作、维护方便可靠。



## 应用场景/Application Scenario

GPX818-AH高密度光纤配线架, 能完成光缆的引入、固定及开剥保护、光纤的熔接、保护及储存、跳纤的储存及管理、光纤的互连及交叉连接等功能; 同时能根据客户的要求安装光分路器、波分复用器等增值模块单元。广泛应用于光纤通信网络中, 主要适用光接入网中的局端及分支点。